

Spirálové dopravníky

Powered by Rexroth



SPIRÁLOVÉ DOPRAVNÍKY

Spirálové dopravníky umožňují vertikální přepravu na malé zástavbové ploše. V souladu s aktuálními trendy doplňuje sortiment destičkového dopravníku VarioFlow o spirální sekci s možností vícenásobné spirály.

Spirálové dopravníky jsou založeny na standardních komponentech dopravníkového systému VarioFlow, nabízející šířku pásu mezi 80-320 mm a překonává výškový rozdíl až 3000 mm mezi vstupní a výstupní úrovní.

V závislosti na dopravovaném produktu a sklonu 5 -12° je možná rychlost mezi 5 - 60 m/min.



ÚSPORA MÍSTA

Nejkompaktnější řešení na trhu šetří drahou půdorysnou plochu ve Vaší výrobě.




POWERED BY REXROTH

Založeno na komponentech z VarioFlow dopravníkového systému (řetěz, pohon a vratná hlava, boční vedení...)



ŘEŠENÍ NA MÍRU

Různé nosné konstrukce, výška, šířka a také jsou možné vícenásobné spirály.



SNADNO INTEGROVATELNÉ

Snadný a rychlý návrh komplexního projektu včetně spirálního dopravníku v MTpro softwaru.



ÚČINNOST

Vysoké zatížení nebo nižší spotřeba energie díky lehkému řetězu a valivému tření v celé délce spirální části.



Spirálové dopravníky

ALUMINUM BASE FRAME



Compact

80mm



80mm



160mm



240mm



320mm

STEEL BASE FRAME



Compact

80mm



80mm



160mm



240mm



320mm

Visualization and measurements are indications only.
For details, please contact your local Rexroth salesperson.

Betz s.r.o.

Třída vítězství 68/4

353 01 Mariánské Lázně

E-mail: rexroth@betz.cz

www.betz.cz

